

《取り付け前に必ずお読み下さい》

BADX

取り付け作業にあたってご注意して頂く内容

車両取り付け前に必ず本文内容をお読み頂き、ホイールの取り付けに取り掛かってください。同じ内容の文面を発送時のホイールに同梱しております。

このホイールは SBC/ポリッシュという表面仕上げを採用しております。ホイールナット外径を 25mm にしておりその上からスパッタ（メッキ調の塗装）を施している為、アダプターを使用してナットを締める場合にアダプターがまわりにくい場合があります。（塗装の膜厚が厚い為）作業を始めるあたり、付属アダプターがホイール本体のナットホールに入る事を事前にご確認願います。ナットホール内でアダプターがまわる事を確認した上で取り付け作業に取り掛かってください。

本ホイールはナット下穴径を 14mm で開けている為にホイールのセンターを出しながらナットを締めこむ際にゆっくり慎重に締めこんで頂く必要があります。（ホイールの中心と取り付け面の中心がズレない事が重要）

最初は付属のアダプターや指を使いながらナットを均等に回しながら締めこんでください。決してインパクトや十字レンチ等で一気に一箇所のナットを締めこまないようにご注意ください。

5 穴、4 穴いずれの場合も均等にナットを締めこんで下さい。

以上の事にご注意して作業されない場合には、

- ナットが入っていかない。（アダプターがまわらずに締め込みできない）
- ホイール側のナットホール外周にキズがつく。

上記のような状況が発生します。

上記の状況が発生した場合でも、商品クレームの対象にはなりませんので、ご注意ください。

本ホイールの取り付けに関しては、車載工具のレンチではなく十字レンチ及びトルクレンチのご使用を推奨します。

ホイールの取り付け実績があるタイヤショップ、専門店様等での作業をお勧めいたします。

取り付けされる販売店様においては上記の内容をご理解頂いた上で、取り付け作業をお願い致します。